

テクニクリーン TC-SUX30Series

薄いフィルムのクリーニングが可能で、ゴム粘着力、機械サイズともに豊富なバリエーション、さまざまな材料に対応します。



特長

- 簡単メンテナンス**
 ゴミを取ったクリーニングローラーは定期的に洗浄する事により、その粘着力を常に一定に保つ事ができます。上下のクリーニングローラーは簡単に取り外せ、専用クリーニング液でさっと拭き取るだけです。ランニングコストがほとんどかかりません。
- 高安全性**
 ローラー、ギヤなどの駆動部分は全てボディーの内側へ配置し、トップカバーを開くと自動停止する機構も装備しています。

用途

- タッチパネルに使用するフィルム等のクリーニング

テクニカルデータ

型番	TC-SU230	TC-SU430	TC-SU630	TC-SU830	TC-1030	TC-1230
電源	AC100V (50Hz/60Hz)				3相200V	
クリーニング方式	粘着ローラーによる両面乾式クリーニング					
静電気除去方式	交流コロナ放電型					
モーター出力	60W		90W		200W	
駆動方式	ギヤ、チェーン駆動					
クリーニングスピード	0~27m/分 (50Hz)					
外形寸法 (W×D×H)	520×325×360mm	700×325×360mm	910×325×360mm	1100×325×360mm	1330×325×375mm	1520×325×375mm
素材有効幅	70~230mm	70~400mm	70~600mm	70~800mm	100~1000mm	100~1200mm
素材有効厚	DT30 0.05~3mm	DW30 0.05~3mm	DW30 0.05~3mm	DW30 0.05~3mm	D30 0.1~3mm	D30 0.1~3mm
	DT80 0.1~3mm	D80 0.1~3mm	D80 0.1~3mm	D80 0.1~3mm	D80 0.1~3mm	D80 0.1~3mm
	DF110 1~3mm	DF110 1~3mm	DF110 1~3mm	DF110 1~3mm	DF110 1~3mm	DF110 1~3mm
バスライン	252.5mm				267.5mm	
コンベア	オプション 寸法700mm					
ミニコンベア	オプション 寸法400mm					

商品名	テクニクリーン TC-SUX30Series
メーカー	株式会社オーディオテクニカ
分類	クリーナー

データは規格値ではありません。また記載内容は、仕様変更などのため断りなく変更することがあります。